

**FAG****22205-E1-XL**

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 222...-E1, main dimensions to DIN 635-2

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1	Without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	JPA	Sheet metal cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	25 mm	Bore diameter
D	52 mm	Outside diameter
B	18 mm	Width
C _r	48.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	42.500 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	4.900 N	Fatigue load limit, radial
n _G	14.400 1/min	Limiting speed
n _{gr}	9.200 1/min	Reference speed
≈m	0,171 kg	Masa

Mounting dimensions

d _{a min}	30,6 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	46,4 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	1 mm	Maximum recess radius



Dimensions

$r_{\min}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	44,4 mm	Bore diameter outer ring
d_2	31,5 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	3,2 mm	Diameter lubrication hole
n_s	4,8 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

$T_{\min}$	-30 °C	Operating temperature min.
$T_{\max}$	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,33	Limiting value of F_a/F_r for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	2,07	Dynamic axial load factor
Y_2	3,09	Dynamic axial load factor
Y_0	2,03	Static axial load factor

Właściwości



Obciążenie promieniowe



Obciążenie osiowe jednokierunkowe



Obciążenie osiowe dwukierunkowe



Smarowanie smarem



Smarowanie olejem



Bez uszczelnienia



Nieosiowość statyczna



Nieosiowość dynamiczna