



FAG


23064-BEA-XL-MB1-T52BW-C5

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearing 230...-BEA-XL-MB1, symmetric 2 outer ribs with rib washer

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

|               |          |                           |
|---------------|----------|---------------------------|
| Design        | BEA      | With lose center lip ring |
| Bore type     | Z        | Cylindrical               |
| Cage          | MB1      | Solid brass cage          |
| Relubrication | Standard |                           |

Main Dimensions & Performance Data

|                 |             |                                   |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| d               | 320 mm      | Bore diameter                     |
| D               | 480 mm      | Outside diameter                  |
| B               | 121 mm      | Width                             |
| C <sub>r</sub>  | 2.300.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C <sub>0r</sub> | 3.750.000 N | Basic static load rating, radial  |
| C <sub>ur</sub> | 330.000 N   | Fatigue load limit, radial        |
| n <sub>G</sub>  | 1.480 1/min | Limiting speed                    |
| n <sub>gr</sub> | 920 1/min   | Reference speed                   |
| m               | 75,445 kg   | Masa                              |

Mounting dimensions

|                    |          |                                 |
|--------------------|----------|---------------------------------|
| d <sub>a min</sub> | 334,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| D <sub>a max</sub> | 465,4 mm |                                 |
| r <sub>a max</sub> | 3 mm     | Maximum recess radius           |



Dimensions

|           |         |                             |
|-----------|---------|-----------------------------|
| $r_{min}$ | 4 mm    | Minimum chamfer dimension   |
| $D_1$     | 433 mm  | Bore diameter outer ring    |
| $d_s$     | 9,5 mm  | Diameter lubrication hole   |
| $n_s$     | 17,7 mm | Width of lubricating groove |

Temperature range

|           |        |                            |
|-----------|--------|----------------------------|
| $T_{min}$ | -30 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 200 °C | Operating temperature max. |

Calculation factors

|       |      |                           |
|-------|------|---------------------------|
| $e$   | 0,22 |                           |
| $Y_1$ | 3,01 | Dynamic axial load factor |
| $Y_2$ | 4,48 | Dynamic axial load factor |
| $Y_0$ | 2,94 | Static axial load factor  |

Właściwości

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Obciążenie promieniowe            |
|  | Obciążenie osiowe jednokierunkowe |
|  | Obciążenie osiowe dwukierunkowe   |
|  | Smarowanie smarem                 |
|  | Smarowanie olejem                 |
|  | Bez uszczelnienia                 |
|  | Łożysko gabarytowe                |
|  | Nieosiowość statyczna             |
|  | Nieosiowość dynamiczna            |