



FAG

23128-E1A-XL-M-H40

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearing 231...-E1A-M-H40,
symmetric 2 outer ribs

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1A	Without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	M	Brass Cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication	H40	Without lubricating groove and holes

Main Dimensions & Performance Data

d	140 mm	Bore diameter
D	225 mm	Outside diameter
B	68 mm	Width
C _r	760.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	1.010.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	90.000 N	Fatigue load limit, radial
n _G	3.000 1/min	Limiting speed
n _{gr}	1.930 1/min	Reference speed
≈m	10,314 kg	Masa

Mounting dimensions

d _{a min}	152 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	213 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	2,1 mm	Maximum recess radius



Dimensions

r _{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D ₁	201 mm	Bore diameter outer ring

Temperature range

T _{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T _{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,27	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y ₁	2,49	Dynamic axial load factor
Y ₂	3,71	Dynamic axial load factor
Y ₀	2,43	Static axial load factor

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	Smarowanie smarem
	Smarowanie olejem
	Bez uszczelnienia
	Nieosiowość statyczna
	Nieosiowość dynamiczna