



FAG

24096-BEA-XL-K30-MB1

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 240...-BEA-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	BEA	With lose center lip ring
Bore type	K30	Tapered, taper 1:30
Cage	MB1	Solid brass cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	480 mm	Bore diameter
D	700 mm	Outside diameter
B	218 mm	Width
C _r	5.600.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	10.700.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	890.000 N	Fatigue load limit, radial
n _G	770 1/min	Limiting speed
n _{gr}	385 1/min	Reference speed

Mounting dimensions

d _{a min}	503 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	677 mm	
r _{a max}	5 mm	Maximum recess radius



Dimensions

r_{min}	6 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	628,1 mm	Bore diameter outer ring
d_s	12,5 mm	Diameter lubrication hole
n_s	23,5 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,28	
Y_1	2,43	Dynamic axial load factor
Y_2	3,61	Dynamic axial load factor
Y_0	2,37	Static axial load factor

Additional information

AH24096-H	Withdrawal sleeve
-----------	-------------------

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	Smarowanie smarem
	Smarowanie olejem
	Bez uszczelnienia
	Łożysko gabarytowe
	Nieosiowość statyczna
	Nieosiowość dynamiczna