

**FAG****24134-BE-XL**

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearing 241...-BE-XL,
symmetric with rib washer**X-life**

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	BE	With lose center lip ring
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	JPB	Sheet metal cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	170 mm	Bore diameter
D	280 mm	Outside diameter
B	109 mm	Width
C_r	1.260.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	1.900.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	184.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	2.110 1/min	Limiting speed
n_{gr}	1.060 1/min	Reference speed
$\approx m$	26,569 kg	Masa

Mounting dimensions

$d_{a \min}$	182 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a \max}$	268 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a \max}$	2,1 mm	Maximum recess radius



Dimensions

r _{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D ₁	240 mm	Bore diameter outer ring
d ₂	194,1 mm	Raceway diameter of the inner ring
d _s	4,8 mm	Diameter lubrication hole
n _s	9,5 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T _{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T _{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,36	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y ₁	1,9	Dynamic axial load factor
Y ₂	2,83	Dynamic axial load factor
Y ₀	1,86	Static axial load factor

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia
-  Nieosiowość statyczna
-  Nieosiowość dynamiczna