



FAG


24172-BE-XL-K30

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 241...-BE-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	BE	With lose center lip ring
Bore type	K30	Tapered, taper 1:30
Cage	JPB	Sheet metal cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	360 mm	Bore diameter
D	600 mm	Outside diameter
B	243 mm	Width
C _r	5.600.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	9.100.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	680.000 N	Fatigue load limit, radial
n _G	890 1/min	Limiting speed
n _{gr}	350 1/min	Reference speed
≈m	263,5 kg	Masa

Mounting dimensions

d _{a min}	380 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	580 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	4 mm	Maximum recess radius



Dimensions

$r_{\min}$	5 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	505,9 mm	Bore diameter outer ring
d_2	399,4 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	9,5 mm	Diameter lubrication hole
n_s	17,7 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

$T_{\min}$	-30 °C	Operating temperature min.
$T_{\max}$	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,4	Limiting value of F_a/F_r for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	1,69	Dynamic axial load factor
Y_2	2,52	Dynamic axial load factor
Y_0	1,65	Static axial load factor

Additional information

AH24172-H

Withdrawal sleeve



Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia
-  Łożysko gabarytowe
-  Nieosiowość statyczna
-  Nieosiowość dynamiczna