



FAG

6009-2Z-L138

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 60...-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Sealing	2Z	Non-contact shield on both sides
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Lubricant	L138	Grease (L138/customer specific)
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Bore type	Z	Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d	45 mm	Bore diameter
D	75 mm	Outside diameter
B	16 mm	Width
C _r	21.200 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	14.400 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	750 N	Fatigue load limit, radial
n _G	11.200 1/min	Limiting speed
n _{gr}	9.700 1/min	Reference speed
≈m	0,241 kg	Masa



Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	49,6 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	70,4 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	1 mm	Maximum fillet radius

Dimensions

$r_{\ min}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	65,6 mm	Shoulder diameter outer ring
D_2	67,98 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	54,2 mm	Shoulder diameter inner ring

Temperature range

$T_{\ min}$	-30 °C	Operating temperature min.
$T_{\ max}$	120 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	15,3	Calculation factor
-------	------	--------------------

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
	Smarowanie smarem
	Uszczelnienie dwustronne