



FAG

6020-RSR

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 60...-RSR, single row, seal, steel sheet metal cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Sealing	RSR	Contact seal on one side
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S0	Rings dimensional stabilized up to 150°
Lubricant	Without	Bearing not greased
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Bore type	Z	Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d	100 mm	Bore diameter
D	150 mm	Outside diameter
B	24 mm	Width
C _r	64.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	54.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	3.050 N	Fatigue load limit, radial
n _G	2.300 1/min	Limiting speed
≈m	1,235 kg	Masa

Mounting dimensions

d _{a min}	107 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	143 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	1,5 mm	Maximum fillet radius



Dimensions

$r_{\min}$	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	134,12 mm	Shoulder diameter outer ring
D_2	137,3 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	116,2 mm	Shoulder diameter inner ring

Temperature range

$T_{\min}$	-30 °C	Operating temperature min.
$T_{\max}$	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	15,8	Calculation factor
-------	------	--------------------

Właściwości



Obciążenie promieniowe



Obciążenie osiowe jednokierunkowe



Obciążenie osiowe dwukierunkowe



Smarowanie smarem



Smarowanie olejem



Uszczelnienie jednostronne