


**FAG****61811-2RSR**

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 618...-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Sealing	2RSR	Contact seal on both sides
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Lubricant	GA13	Ball bearing and insert bearing grease
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Bore type	Z	Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d	55 mm	Bore diameter
D	72 mm	Outside diameter
B	9 mm	Width
C _r	9.600 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	8.500 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	520 N	Fatigue load limit, radial
n _G	4.400 1/min	Limiting speed
m	0,083 kg	Masa

Mounting dimensions

d _{a min}	57 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	70 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	0,3 mm	Maximum fillet radius



Dimensions

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	66,55 mm	Shoulder diameter outer ring
D_2	68,6 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	60,6 mm	Shoulder diameter inner ring

Temperature range

$T_{\min}$	-20 °C	Operating temperature min.
$T_{\max}$	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	16,3	Calculation factor
-------	------	--------------------

Właściwości



Obciążenie promieniowe



Obciążenie osiowe jednokierunkowe



Obciążenie osiowe dwukierunkowe



Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe



Smarowanie smarem



Uszczelnienie dwustronne