



**FAG****61811-2RZ**

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 618...-2RZ, single row, shields, steel sheet metal cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Sealing	2RZ	Non-contact seal on both sides
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Lubricant	GA13	Ball bearing and insert bearing grease
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Bore type	Z	Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d	55 mm	Bore diameter
D	72 mm	Outside diameter
B	9 mm	Width
C _r	9.600 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	8.500 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	520 N	Fatigue load limit, radial
n _G	11.500 1/min	Limiting speed
n _{gr}	6.600 1/min	Reference speed
≈m	0,083 kg	Masa



Mounting dimensions

$d_{a \min}$	57 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a \max}$	70 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a \max}$	0,3 mm	Maximum fillet radius

Dimensions

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	66,55 mm	Shoulder diameter outer ring
D_2	68,6 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	60,6 mm	Shoulder diameter inner ring

Temperature range

$T_{\min}$	-20 °C	Operating temperature min.
$T_{\max}$	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	16,3	Calculation factor
-------	------	--------------------

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
	Smarowanie smarem
	Uszczelnienie dwustronne