



FAG

6206-2Z-L038

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 62...-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Sealing	2Z	Non-contact shield on both sides
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Lubricant	L038	Grease (L038/customer specific)
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Bore type	Z	Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d	30 mm	Bore diameter
D	62 mm	Outside diameter
B	16 mm	Width
C _r	20.700 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	11.300 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	700 N	Fatigue load limit, radial
n _G	13.800 1/min	Limiting speed
n _{gr}	12.000 1/min	Reference speed
≈m	200,19 g	Masa



Mounting dimensions

$d_{a\min}$	35,6 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\max}$	56,4 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\max}$	1 mm	Maximum fillet radius

Dimensions

$r_{\min}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	52,07 mm	Shoulder diameter outer ring
D_2	54,92 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	40 mm	Shoulder diameter inner ring

Temperature range

$T_{\min}$	-20 °C	Operating temperature min.
$T_{\max}$	120 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	13,8	Calculation factor
-------	------	--------------------

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
	Smarowanie smarem
	Uszczelnienie dwustronne