




FAG

6208-2RSR-L091-C4

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 62...-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Sealing	2RSR	Contact seal on both sides
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Lubricant	L091	Grease (L091/customer specific)
Radial internal clearance	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Bore type	Z	Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d	40 mm	Bore diameter
D	80 mm	Outside diameter
B	18 mm	Width
C _r	31.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	17.800 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	1.080 N	Fatigue load limit, radial
n _G	5.000 1/min	Limiting speed
≈m	380,16 g	Masa

Mounting dimensions

d _{a min}	47 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	73 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	1 mm	Maximum fillet radius



Dimensions

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	67,6 mm	Shoulder diameter outer ring
D_2	70,36 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	52,95 mm	Shoulder diameter inner ring

Temperature range

$T_{\min}$	-30 °C	Operating temperature min.
$T_{\max}$	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	14	Calculation factor
-------	----	--------------------

Właściwości



Obciążenie promieniowe



Obciążenie osiowe jednokierunkowe



Obciążenie osiowe dwukierunkowe



Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe



Smarowanie smarem



Uszczelnienie dwustronne