



FAG

62302-A-2RSR

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 623..-A-2RSR, single row, steel sheet metal cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

|                                  |                    |                                         |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Changed internal design          | A                  | Design variant A                        |
| Sealing                          | 2RSR               | Contact seal on both sides              |
| Cage                             | JN                 | Steel sheet metal                       |
| Tolerance class                  | PN                 | Normal (ISO 492:2023)                   |
| Dimensional / heat stabilization | SN                 | Rings dimensional stabilized up to 120° |
| Lubricant                        | Lubricating grease |                                         |
| Radial internal clearance        | CN (Group N)       | Normal internal clearance               |
| Bore type                        | Z                  | Cylindrical                             |

Main Dimensions & Performance Data

|                 |              |                                   |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| d               | 15 mm        | Bore diameter                     |
| D               | 42 mm        | Outside diameter                  |
| B               | 17 mm        | Width                             |
| C <sub>r</sub>  | 11.900 N     | Basic dynamic load rating, radial |
| C <sub>0r</sub> | 5.300 N      | Basic static load rating, radial  |
| C <sub>ur</sub> | 420 N        | Fatigue load limit, radial        |
| n <sub>G</sub>  | 11.500 1/min | Limiting speed                    |
| ≈m              | 0,106 kg     | Masa                              |



Mounting dimensions

|             |         |                                      |
|-------------|---------|--------------------------------------|
| $d_{a\min}$ | 20,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder      |
| $D_{a\max}$ | 36,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| $r_{a\max}$ | 1 mm    | Maximum fillet radius                |

Dimensions

|            |          |                              |
|------------|----------|------------------------------|
| $r_{\min}$ | 1 mm     | Minimum chamfer dimension    |
| $D_1$      | 33,6 mm  | Shoulder diameter outer ring |
| $D_2$      | 36,16 mm | Caliber diameter outer ring  |
| $d_1$      | 23,2 mm  | Shoulder diameter inner ring |

Temperature range

|            |        |                            |
|------------|--------|----------------------------|
| $T_{\min}$ | -20 °C | Operating temperature min. |
| $T_{\max}$ | 100 °C | Operating temperature max. |

Calculation factors

|       |    |                    |
|-------|----|--------------------|
| $f_0$ | 12 | Calculation factor |
|-------|----|--------------------|

Właściwości

|                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Obciążenie promieniowe              |
|  | Obciążenie osiowe jednokierunkowe   |
|  | Obciążenie osiowe dwukierunkowe     |
|  | Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe |
|  | Smarowanie smarem                   |
|  | Uszczelnienie dwustronne            |