




CSCF120

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing, Thin section bearing CSCF, brass sheet metal cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Logistical code	HLE	-
Sealing	Without	Not sealed
Cage	YH	Brass sheet metal
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Tolerance class	PL1	Class PL1, Normal
Radial internal clearance	PL1	Class PL1, Normal
Lubricant	Without	Bearing not greased

Main Dimensions & Performance Data

d	304,8 mm	Bore diameter
D	342,9 mm	Outside diameter
B	19,05 mm	Width
C _r	32.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	58.000 N	Basic static load rating, radial
n _G	1.650 1/min	Limiting speed
≈m	2,36 kg	Masa



Dimensions

r _{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension
d ₁	318,9 mm	Shoulder diameter inner ring

D ₁	328,8 mm	Shoulder diameter outer ring
----------------	----------	------------------------------

Temperature range

T _{min}	-30 °C	Operating temperature min.
------------------	--------	----------------------------

T _{max}	120 °C	Operating temperature max.
------------------	--------	----------------------------

Właściwości

- 

Obciążenie promieniowe
- 

Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- 

Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- 

Smarowanie smarem
- 

Smarowanie olejem
- 

Bez uszczelnienia
- 

Łożysko gabarytowe