




E50-KTT-B-L285/70

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearing E...KTT-B

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Lubricant	L285/70	Grease (L285/70)
-----------	---------	------------------

Main Dimensions & Performance Data

d	50 mm	Bore diameter
D SP	90 mm	Outside diameter
B	49,2 mm	Width
C 0r	23.200 N	Basic static load rating, radial
C ur	990 N	Fatigue load limit, radial
C r	35.000 N	Basic dynamic load rating, radial
≈m	0,984 kg	Masa

Dimensions

C	22 mm	Width, outer ring
C 2	26,7 mm	Sealing total width
S	24,6 mm	Distance raceway
d 1	62,8 mm	Rib diameter inner ring
D 1	77,3 mm	Outside diameter seal
d 3	69 mm	Outside diameter locking collar/locknut
W	5 mm	Width of flats



Temperature range

T _{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T _{max}	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f ₀	14,4	Calculation factor
----------------	------	--------------------

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
-  Smarowanie smarem
-  Uszczelnienie dwustronne
-  Nieosiowość statyczna