



EGB1215-E40-B

Bush

Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with bronze backing

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Maintenance	Maintenance free	
Sealing	Without	Not sealed
Material sliding Layer	E40	Maintenance-free sliding layer E40
Material back	Bronze	

Main Dimensions & Performance Data

D _i	12 mm	Inner diameter
D _o	14 mm	Outer diameter
B	15 mm	Width
C _r	25.200 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	45.000 N	Basic static load rating, radial
≈m	4,668 g	Masa



Dimensions

f	20 °	Chamfer angle outside diameter
f	0,6 mm	Outer chamfer
F i min	-0,1 mm	Inner edge break, min.
F i max	-0,6 mm	Inner edge break, max.
D i OT	0,049 mm	Inner diameter, upper tolerance
D o OT	0,08 mm	Outside diameter, upper tolerance
D i UT	-0,001 mm	Inner diameter, lower tolerance
D o UT	0,05 mm	Outside diameter, lower tolerance
s 3	1 mm	Wall thickness
s 3 OT	0,005 mm	Wall thickness, upper tolerance
s 3 UT	-0,02 mm	Wall thickness, lower tolerance
B UT	-0,25 mm	Width, lower tolerance
B OT	0,25 mm	Width, upper tolerance
f OT	0,4 mm	Outer chamfer, upper tolerance
f UT	-0,4 mm	Outer chamfer, lower tolerance
F i	0,1 mm	Inner edge break

Temperature range

T min	-200 °C	Operating temperature min.
T max	280 °C	Operating temperature max.

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
	Bez uszczelnienia
	Ochrona przed korozją
	Mala przestrzeń zabudowy