


**GYE35-XL-KRR-B-AS2/V** [↗](#)

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearings GYE...-KRR-B,
spherical outer ring, location by grub screws,
R seals on both sides

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Lubrication hole transposed AS2/V

Main Dimensions & Performance Data

d	35 mm	Bore diameter
D SP	72 mm	Outside diameter
B	42,9 mm	Width
C _{0r}	15.300 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	650 N	Fatigue load limit, radial
C _r	25.500 N	Basic dynamic load rating, radial
≈m	0,437 kg	Masa

Dimensions

C	19 mm	Width, outer ring
C ₂	22,5 mm	Sealing total width
S	17,5 mm	Distance raceway
d ₁	46,8 mm	Rib diameter inner ring
D ₁	60,3 mm	Outside diameter seal
C _a	5,6 mm	Distance to lubrication hole
A	6 mm	Distance thread
W	3 mm	Width of flats



Temperature range

T _{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T _{max}	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f ₀	13,8	Calculation factor
----------------	------	--------------------

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
-  Smarowanie smarem
-  Uszczelnienie dwustronne
-  Nieosiowość statyczna