




GYE70-KTT-B-L114

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearing GYE...KTT-B

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Lubricant	L 114	Grease (L114)
-----------	-------	---------------

Main Dimensions & Performance Data

d	70 mm	Bore diameter
D SP	125 mm	Outside diameter
B	74,6 mm	Width
C 0r	44.000 N	Basic static load rating, radial
C ur	2.020 N	Fatigue load limit, radial
C r	62.000 N	Basic dynamic load rating, radial
≈m	1,97 kg	Masa

Dimensions

C	28 mm	Width, outer ring
C 2	32 mm	Sealing total width
S	30,2 mm	Distance raceway
d 1	85,2 mm	Rib diameter inner ring
D 1	109 mm	Outside diameter seal
C a	8,9 mm	Distance to lubrication hole
A	12 mm	Distance thread
W	5 mm	Width of flats



Temperature range

T _{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T _{max}	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f ₀	14,4	Calculation factor
----------------	------	--------------------

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
-  Smarowanie smarem
-  Uszczelnienie dwustronne
-  Nieosiowość statyczna