K8X11X8-TV

Needle roller cage assembly

Needle roller cage assembly K..-TV, single row

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Cage	TV	Plastic Cage made from PA66

Main Dimensions & Performance Data

F_w	8 mm	Inner diameter of needle roller complement
E_w	11 mm	Outside diameter of needle roller complement
B_c	8 mm	Width
C_r	3.100 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	3.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	385 N	Fatigue load limit, radial
n_G	32.500 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	32.000 1/min	Reference speed
≈m	0,96 g	Masa

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje