




FAG

R8-2Z-HLC

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing R..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

|                                  |                    |                                         |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Logistical code                  | HLC                | -                                       |
| Sealing                          | 2Z                 | Non-contact shield on both sides        |
| Cage                             | JN                 | Steel sheet metal                       |
| Tolerance class                  | PN                 | Normal (ISO 492:2023)                   |
| Dimensional / heat stabilization | SN                 | Rings dimensional stabilized up to 120° |
| Lubricant                        | Lubricating grease |                                         |
| Radial internal clearance        | CN (Group N)       | Normal internal clearance               |
| Bore type                        | Z                  | Cylindrical                             |

Main Dimensions & Performance Data

|                 |              |                                   |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| d               | 12,7 mm      | Bore diameter                     |
| D               | 28,575 mm    | Outside diameter                  |
| B               | 7,938 mm     | Width                             |
| C <sub>r</sub>  | 5.400 N      | Basic dynamic load rating, radial |
| C <sub>0r</sub> | 2.390 N      | Basic static load rating, radial  |
| C <sub>ur</sub> | 148 N        | Fatigue load limit, radial        |
| n <sub>G</sub>  | 32.000 1/min | Limiting speed                    |
| ≈m              | 21,44 g      | Masa                              |



Dimensions

|       |          |                              |
|-------|----------|------------------------------|
| r min | 0,4 mm   | Minimum chamfer dimension    |
| D 1   | 23,6 mm  | Shoulder diameter outer ring |
| D 2   | 25,15 mm | Caliber diameter outer ring  |
| d 1   | 17 mm    | Shoulder diameter inner ring |
| d 2   | 16 mm    | Caliber diameter inner ring  |

Temperature range

|       |        |                            |
|-------|--------|----------------------------|
| T min | -30 °C | Operating temperature min. |
| T max | 120 °C | Operating temperature max. |

Calculation factors

|     |      |                    |
|-----|------|--------------------|
| f 0 | 13,2 | Calculation factor |
|-----|------|--------------------|

Właściwości

|                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Obciążenie promieniowe                             |
|  | Obciążenie osiowe jednokierunkowe                  |
|  | Obciążenie osiowe dwukierunkowe                    |
|  | L <sub>h</sub> Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe |
|  | Smarowanie smarem                                  |
|  | Uszczelnienie dwustronne                           |