
**RNAO60X78X20-XL**

Needle roller bearing

Needle roller bearings RNAO, without ribs

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu



Cage Standard

Main Dimensions & Performance Data

F_w	60 mm	Under roller diameter
D	78 mm	Outside diameter
C	20 mm	Width, outer ring
C_r	49.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	85.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	13.900 N	Fatigue load limit, radial
n_G	7.700 1/min	Limiting speed
n_{gr}	4.650 1/min	Reference speed
m	255 g	Masa

Mounting dimensions

D_b	60,8 mm	Shoulder diameter axial guidance NK/housing
d_b	67,2 mm	Shoulder diameter axial guidance NK/shaft
D_a	68,8 mm	Shoulder diameter outer ring
$r_{a \max}$	1 mm	Maximum recess radius





Dimensions

E	68 mm	Raceway diameter outer ring
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension

Temperature range

T _{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T _{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia
-  Mała przestrzeń zabudowy